
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SCHODÓW
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 28, 05-400 Otwock

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Nykiel

OPRACOWANIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT SCHODÓW			
1 KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³			
d.1 0212-04	grubości ponad 15 cm	m ³	0,096		
	0,60*0,40*0,40	m ³	4,500		
	1,80*2,50*0,50*2	m ³	0,900		
	1,00*1,50*0,30*2				
			RAZEM	5,496	
2 KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płytek	m ²			
d.1 0815-02	2*3,70*1,80	m ²	13,320		
			RAZEM	13,320	
3 KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-	m ³			
d.1 0109-15	robotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km	m ³	5,496		
0109-16	poz.1	m ³	1,066		
	poz.2*0,08				
			RAZEM	6,562	
4 KNR 2-21	Palisada betonowa przy schodach	m			
d.1 0604-05	(1,80+0,80+0,80+4,20)*2	m	15,200		
			RAZEM	15,200	
5 KNR 2-21	Schody i podesty z kostki betonowej 6cm	m ²			
d.1 0604-03	1,80*2,00*2	m ²	7,200		
analogia	4,20*1,80*2	m ²	15,120		
	(0,15+0,15+0,40+0,40)*2,00*2	m ²	4,400		
			RAZEM	26,720	
6 KNR-W 2-02	Montaż wycieraczek - Wycieraczka metalowa ząbkowana – rama wpustowa	szt.			
d.1 1219-03	oczka prostokątne Wymiary: 400 mm x 600mm, 590 mm x 590 mm Wysokość:	szt.	2,000		
	20 mm, wymiar oczka: 10mm x 30mm				
	2				
	np:				
	https://matyobiektove.pl/produkt/wycieraczka-metalowa-zabkowana-rama-wpustowa/?attribute_wielkosc=M4M-400mm+x+600mm&gad_source=1&gad_campaignid=21744587967&gbraid=0AAAAACa9n84ruk37qn_w5kiuUA6MD8AK8&gclid=Cj0KCQiAi9rJBhCYARIsALyPDtsziZ_E1ba8nz4Uxwyk5lxXBM33m8JmX86GnrHOTwTEpyZN1X-II2EaAt5fEALw_wcB				
			RAZEM	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT SCHODÓW			
1	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³		
d.1	0212-04	grubości ponad 15 cm			
		0,60*0,40*0,40	m ³	0,096	
		1,80*2,50*0,50*2	m ³	4,500	
		1,00*1,50*0,30*2	m ³	0,900	
				RAZEM	5,496
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płytek	m ²		
d.1	0815-02				
		2*3,70*1,80	m ²	13,320	
				RAZEM	13,320
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-	m ³		
d.1	0109-15	robotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km			
	0109-16				
		poz.1	m ³	5,496	
		poz.2*0,08	m ³	1,066	
				RAZEM	6,562
4	KNR 2-21	Palisada betonowa przy schodach	m		
d.1	0604-05				
		(1,80+0,80+0,80+4,20)*2	m	15,200	
				RAZEM	15,200
5	KNR 2-21	Schody i podesty z kostki betonowej 6cm	m ²		
d.1	0604-03				
	analogia				
		1,80*2,00*2	m ²	7,200	
		4,20*1,80*2	m ²	15,120	
		(0,15+0,15+0,40+0,40)*2,00*2	m ²	4,400	
				RAZEM	26,720
6	KNR-W 2-02	Montaż wycieraczek - Wycieraczka metalowa ząbkowana – rama wpustowa	szt.		
d.1	1219-03	oczka prostokątne Wymiary: 400 mm x 600mm, 590 mm x 590 mm Wysokość:			
		20 mm, wymiar oczka: 10mm x 30mm			
		2	szt.	2,000	
		np:			
		https://matyobiektove.pl/produkt/wycieraczka-metalowa-zabkowana-rama-wpustowa/?attribute_wielkosc=M4M-400mm+x+600mm&gad_source=1&gad_campaignid=21744587967&gbraid=0AAAAACa9n84ruK37qn_w5kiuUA6MD8AK8&gclid=Cj0KCQiAi9rJBhCYARIsALyPDtsziZ_E1ba8nz4Uxwyk5lxXBM33m8JmX86GnrH0twTEpyZN1X-II2EaAt5fEALw_wcB			
				RAZEM	2,000

